Stadtritter One Rauchmelder

Optischer Funk-Rauchwarnmelder für die Stadtritter One Zentrale



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Rauchmelder arbeitet nach dem optischen Prinzip: In seiner Messkammer werden eindringende Rauchpartikel gemessen. Übersteigt die Konzentration den Schwellwert, gibt der Melder einen lauten Warnton aus und meldet den Alarm per Funk an die Zentrale.

Die Sirenen der Alarmanlage geben dann ebenfalls Alarm, und bei gebuchter Aufschaltung geht die Meldung an die Notruf- und Serviceleitstelle. Die Fernmeldung ergänzt den örtlichen Warnton, sie ersetzt ihn nicht.

868,35 MHz	95 dB	ca. 2,5 Jahre	EN 14604
Funkübertragung	Signalton in 1 m	Batterielebensdauer	Rauchwarnmelder

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Optischer Funk-Rauchwarnmelder
Detektionsverfahren	Foto-optisch, Messkammer für Rauchpartikel
Maße	100 mm Durchmesser x 48 mm Höhe, ohne Halter
Gewicht	160 g
Schalldruck	95 dB in 1 m Abstand
Sabotageüberwachung	Ja, Sabotagekontakt in der Halterung
Funkfrequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung	3 x AA-Alkaline-Batterie

Batterielebensdauer	ca. 2,5 Jahre
Batteriewarnung	optisch und akustisch am Melder
Überwachungsfläche	bis 60 m²
Montage	Decke, Raummitte, mind. 50 cm von Wänden und Leuchten
Betriebstemperatur	-10 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 %, nicht kondensierend
Einsatzbereich	nur Innenbereich
Normen	DIN EN 14604, DIN EN 54-7

LIEFERUMFANG

- Rauchmelder
- Montage-Halterung
- Schrauben

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät

Hinweis: Nicht in Küche oder Bad, über Öfen oder in staubigen Bereichen montieren; dort eignet sich der Hitzemelder. Welche Räume auszustatten sind, regelt die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslands.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.