Stadtritter One Temperatursensor

Funk-Temperatursensor mit Fühler für die Stadtritter One Zentrale



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Temperatursensor misst mit seinem Temperaturfühler die Temperatur am Montageort und sendet alle 10 Minuten ein Update an die Zentrale. So lassen sich die Temperaturwerte zeitnah überwachen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Die Stadtritter One Zentrale unterstützt zwei Ausführungen: diesen Temperatursensor und den Temperatursensor mit Display, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusätzlich am Montageort anzeigt.

2,4 GHz	10 Min.	ca. 1 Jahr	Wand/Decke
Funkübertragung	Messwert an die Zentrale	Batterielebensdauer	Montage

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Temperatursensor mit Temperaturfühler
Maße	110 x 20 x 25 mm (L x H x B)
Gewicht	ca. 0,2 kg inkl. Batterie
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Messintervall	Update alle 10 Minuten an die Zentrale
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Funkfrequenz	2,4 GHz; Beeinträchtigung anderer 2,4-GHz-Geräte möglich

Funkleistung	max. 100 mW (20 dBm)
Modulation	FM
Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie (CR2 bei aktueller Generation, 1/2 AA bei älterer Generation)
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Befestigung	Verschrauben, an Wand oder Decke
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Temperatursensor
- 3 V Lithium-Batterie
- Schrauben und Dübel
- Handbuch

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2

Hinweis: Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen.